

HITSAUSKULJETIN SHK

Hitsauskuljetin on tarkoitettu pääasiassa jalkoasennossa suoritettavaan päittäis- ja piensaumojen hitsaukseen. Kuljetinta voidaan soveltaa myös saumojen harjaukseen ja hiontaan.

Saumamuodon mahdollistaessa kuljetin voidaan varustaa rullaseurantaisin "uivin" poltinvarsin sekä kahden hitsauspolttimen kiinnitysvarustein.

Kuljetinvaunu

- käyttö vaihdemootorilla hammaspyörävedolla, nopeudensäätö taajuusmuuntajalla 0,1–3,3 m/min. portaattomasti
- liitäntä 230V 50Hz
- ohjauksessa nopeudensäätö, suunnanvalinta, käynti-/seis painikkeet ja hitsauksen ohjaus käsi-/automaatti-asento
- lopetuksen rajakytkinpysäytys mahdollisuus
- vaunun vapaakytkentä käsisiirtoa varten
- kuormitettavuus 800 N
- vaunu on palkissa välyksettömästi kulkurullilla

Kuljetinpalkki

- palkki 100x100 teräspalkki koneistetuin kulkupinnoin
- pituudet 2, 4, ja 6 m tai käyttäjän tarpeen mukaan
- palkkien jatkokappaleet, joilla palkki saadaan jatkettua tarvittavaan pituuteen
- pääty- tai välikannakkeet, joilla palkki voidaan kiinnittää erilaisiin kiinnittimiin tai vapaasti seisovaksi lattialle

Varusteet

- poltinvarsisot kiinteinä korkeuseurannalla ja korkeus- sekä sivuseurannalla paineilmatoimisina varustettuna polttimen säätö- ja kiinnityselimin
- langansyöttö tai ohjauslaitteen alustat vaunun päälle
- energiansiirtoketju kouruineen



Haloy
HITSAUSAPULAITE OY

Somerotie 9, 36220 Kangasala, puh. 03-3791 655, fax 03-3791 475
www.haloy.fi